



# MOTORI DI CAROTAGGIO ELETTRICI DME20PW\*\*\* | DME20PU\*\*\* CAROTAGGI FINO A Ø 180 MM



Design compatto ed ergonomico




Indicatore di potenza e manutenzione e guida di livellamento



Conversione rapida tra carotaggio a umido e a secco con DME20PU\*\*\*

- Motore efficiente con elevata capacità di foratura
- Design innovativo, compatto ed ergonomico
- Struttura estremamente robusta grazie al corpo interamente in metallo e al cambio a bagno d'olio a 3 rapporti
- Affidabilità e lunga durata grazie alla protezione meccanica ed elettronica da sovraccarico
- Semplicità d'uso grazie agli indicatori di prestazione e manutenzione e alla guida di livellamento
- Applicazione universale: guida manuale/con supporto di carotaggio (entrambi i modelli) e impiego a umido/a secco (DME20PU\*\*\*)



**Dati tecnici**

MOTORI DI CAROTAGGIO	DME20PW***		DME20PU***	
Tensione nominale/Frequenza	230 V / 50 Hz	110 V / 60 Hz	230 V / 50 Hz	110 V / 60 Hz
N. articolo	10992077	10992078	10992079	10992080
Gamma di carotaggio	15-180 mm			
Potenza nominale	2,0 kW			
Corrente nominale	9,5 A	18 A	9,5 A	18 A
Numero di giri sotto carico	520/1400/2900 giri/min			
Numero di giri a vuoto	830/2200/4600 giri/min			
Raffreddamento motore	Ad aria			
Attacco utensile (esterno)	1 ¼"			
Attacco utensile (interno)	½"			
Funzionamento	Guida manuale / con supporto di carotaggio			
Applicazione	A umido	A umido / A secco		
Protezione elettronica da sovraccarico	•			
Protezione meccanica da sovraccarico	•			
Interruttore di sicurezza PRCD	•			
Indicatore di potenza	•			
Indicatore di manutenzione	•			
Attacco supporto di carotaggio	Collare di fissaggio 60 mm			

DIMENSIONI E PESO		
Lunghezza	435 mm	450 mm
Larghezza	115 mm	
Altezza	300 mm	
Peso	6,3 kg	6,5 kg

**Sistema e accessori**

SISTEMA DI CAROTAGGIO CON SUPPORTO DI CAROTAGGIO DRU160***	
10992077	Motore di carotaggio DME20PW***
10987400	Supporto di carotaggio DRU160***
976014	Set per vuoto
984035	Pompa per vuoto CV 45 l/min, 0,8 bar EU
975381	Tubo flessibile per vuoto 3 m completo

ACCESSORI	
400439	Prolunga 1/2" 100 mm
359475	Prolunga 1/2" 200 mm
359476	Prolunga 1/2" 300 mm
889232	Prolunga 1/2" 400 mm
707230	Prolunga 1/2" 500 mm

378198	Prolunga 1 1/4" 100 mm
359471	Prolunga 1 1/4" 200 mm
359472	Prolunga 1 1/4" 300 mm
359473	Prolunga 1 1/4" 400 mm
359474	Prolunga 1 1/4" 500 mm

963339	Dispositivo antifrizione 1 1/4"; max. 2,4kW
974984	Anello di supporto in alluminio 1 1/4"